

4.1.1.5.3

Voor het vervoer van afvalstoffen, met uitzondering van voorwerpen, mogen binnenverpakkingen van verschillende grootte en vorm, die vloeistoffen of vaste stoffen bevatten, gezamenlijk in één buitenverpakking worden verpakt, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

- a. Het afval in elke binnenverpakking is niet ingedeeld in klasse 1, 2, 6.2 of 7;
- b. In afwijking van 4.1.1.5, 4.1.1.5.1, 4.1.1.5.2, 4.1.1.21, 4.1.3.1 tot en met 4.1.3.5, 4.1.3.7, 4.1.4, 6.1.5.2.1, 6.5.6.1.2 en 6.6.5.2.1:
 - i. De buitenverpakking is een van de volgende typen:
 - 1H2, 1A2, 3A2, 3H1, 3H2, 4A of 4H2,
 - 11A, 11H1 of 11H2,
 - 50A of 50H;
 - ii. De buitenverpakking is beproefd voor verpakkingsgroep I;
 - iii. De buitenverpakking hoeft niet te worden beproefd volgens de beproevingen die zijn voorgeschreven voor verpakkingen die bestemd zijn om vloeistoffen te bevatten, maar moet onder normale vervoersomstandigheden vloeistoffen kunnen vasthouden;
 - iv. Er wordt voldoende opvulmateriaal gebruikt om aanzienlijke beweging van de binnenverpakkingen onder normale vervoersomstandigheden te voorkomen;
 - v. Als de buitenverpakking binnenverpakkingen bevat die gemakkelijk kunnen breken, zoals binnenverpakkingen van glas, porselein of aardewerk, of binnenverpakkingen die niet lekdicht zijn, moet de buitenverpakking een middel hebben om alle vrije vloeistof die tijdens het vervoer uit de binnenverpakkingen zou kunnen ontsnappen, vasthouden, bv. absorberend materiaal of een ander even efficiënt middel om de vloeistof vast te houden;
 - vi. Voor buitenverpakkingen van polyethyleen wordt het bewijs van voldoende chemische compatibiliteit geacht te zijn geleverd als de chemische compatibiliteit van het materiaal van de buitenverpakking met alle standaardvloeistoffen beschreven in 6.1.6.1 is geverifieerd als onderdeel van een ontwerptype beproeving en goedkeuring voor verpakkingen van hetzelfde materiaal met code 1H1 of 3H1;
- c. Afhankelijk van het afval dat in elke binnenverpakking is aangemerkt, worden binnenverpakkingen alleen samen verpakt in een geschikte buitenverpakking door opgeleid en bevoegd personeel in overeenstemming met 1.3.2.2, met behulp van instructies of procedures die ervoor zorgen dat wordt voldaan aan 4.1.1.6 en de bepalingen van gezamenlijke verpakking van 4.1.10.4;
- d. Het afval in één buitenverpakking wordt ingedeeld in de meest geschikte positie. Zo nodig kunnen er meerdere posities worden gebruikt. In afwijking van 5.1.4 komt de enige kenmerking en etikettering op de buitenverpakking overeen met de positie(s) waarin de buitenverpakking is (zijn) ingedeeld.”.